



**Caméra Speed dome de la série Advanced. Résolution 4MP Zoom 40X
Infrarouge 350m WDR 120dB, Fonctions d'analyse intelligente (Smart
tracking, Détection intelligente, Franchissement de ligne, détection de
véhicules?)IP67 IK10 PoE+ ONVIF NDAA
GGM IPAS5440IR350**



La IPAS5440IR350 est un speed dome de la gamme Advanced.

Il a une taille de 5 pouces, dispose d'un zoom optique 40X et d'infrarouge allant jusqu'à 350 m.

Il dispose une très bonne vision en faible luminosité.

Il dispose d'une résolution de 4 MP.

Il intègre de nombreuses fonctions d'analyses telles que la détection de véhicules et de personnes et l'auto-tracking.

Il supporte les alertes de franchissement de ligne et d'intrusion de zone.

Vous pouvez 24 masques dynamiques privatifs pour masquer des zones privées.

Il dispose d'un emplacement carte micro SD pouvant accueillir une capacité maximale de 256 Gb.

Elle intègre une entrée/sortie d'alarme et une entrée/sortie audio.

Vous pouvez configurer un ensemble de patrouilles et de rondes afin d'automatiser vos mouvements ou les déclencher en cas d'alerte.

Grâce à sa protection IP67 et IK10, vous pouvez l'installer dans des environnements difficiles et en extérieur.

Il est possible de l'alimenter en PoE+ ou en 24VAC/DC.

Cette caméra est conforme ONVIF et NDAA.

Speed dome haut de gamme, il permettra une surveillance sans faille pour vos projets de surveillance de parkings, dans les villes, dans les projets tertiaires ou encore industriels.



Caractéristiques Produit

- Produit : Caméra IP speed dôme Gigamédia

Caractéristiques Article

- Logiciel : 1/5/2001
- Gamme : Advanced
- Type de modèle : PTZ dome
- Chipset : Novatek
- Capteur : 1/2.8" CMOS
- Résolution : 2560x1440
- Obturateur électronique : 60Hz: 1/30s - 1/30,000s@30ips; 50Hz: 1/25s~1/25,000s@25ips
- Type d'iris : DC
- Luminosité minimum : 0.005Lux@ (F1.2, AGCON)B/W:0.001Lux@ (F1.2, AGC ON);0 Lux avec IR
- Objectif : f=4.5-180mm, Zoom Optique 40x
- Focus : Motorisé
- Monture objectif : ?14
- Angle de vue H/V/D : Horizontal: 59.1° ~ 1.8° Vertical: 38.4° ~ 1.1°Diagonal: 68.9° ~2.1°
- Jour & Nuit : Auto/Manuel, Planifié
- WDR (Wide dynamic Range) : 120dB
- BLC : Oui
- HLC : Oui
- Désembuage : Non
- Rapport S/B : >=52dB
- Réduction du bruit numérique : Auto/Manual 3D DNR
- EIS : Non
- Ajustement de l'angle : pan: 360°endless; Tilt: -25° to 155°, auto flip at 90°;
- **Image**
 - Compression vidéo : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 - Standard de compression H264 : H.264/AVC codec BP/MP/HP, Level 5.1
 - Masque privatif : 4 masques
 - Flux principal : 50Hz/25ips: 2560 x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 60Hz/30ips: 2560 x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
 - Flux secondaire : 50Hz/25ips:704 x 576, 640 x 480, 352 x 288;60Hz/30ips:704 x 480, 640 x480, 352 x 240
 - Flux tertiaire : 50Hz/25ips (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 60Hz/30ips (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240
 - Débit : video bit rate:64 Kbps to 16Mbps; Audio bit rate: 64K bps
 - Type de débit : VBR / CBR
 - Compression Audio : G.711 A/U
 - Réglages de l'image : Flip, Mirror, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, AGC, etc. adjusted by client
 - Mode couloir : Non
 - ROI : Chaque ROI peut être configurée séparément (4 zones)
- **Interfaces**
 - Réseau : RJ 45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
 - Protection contre les surtensions : Mode différentiel±2KV, Mode commun±4KV
 - Sortie vidéo : Non
 - Nombre d'entrée audio : 1
 - Nombre de sortie audio : 1
 - Haut-parleur intégré : /
 - Microphone intégré : /
 - Stockage : Emplacement carte micro SD jusqu'à 256 Gb
 - Reset : Oui
 - Entrée alarme : 1
 - Sortie Alarme : 1
- **PTZ**
 - Nombre de prépositions : 360
 - Nombre de patrouilles : 8 patrouilles de 16 pré-positions
 - Masque privatif 3D : 4 masques . (Ver 5.1.3 update:Polygone 24 côtés)
- **Analyses intelligentes**
 - Evènement intelligent : Événement Basiques : détection de mouvement, alarme de falsification vidéo, exception (connexion réseau interrompue, conflit d'adresse IP, carte SD pleine, erreur SD) Reconnaissance faciale : TD-8543IE3N(PE/40M/AR35) : aucun algorithme de comparaison faciale, non recommandé pour les nouveaux clients. 3 autres modèles : (désactivé par défaut, activation sur demande) détection faciale, capture, comparaison. Maximum 15 visages par scène. Circulation routière : détection et suivi des



véhicules (ver5.1.1) Détection intelligente : fil piège, fil piège bidirectionnel, détection d'intrusion illégale, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone Suivi intelligent : prise en charge du suivi intelligent des personnes ou des véhicules, automatique/manuel

- **DORI (basé sur 2.8mm/2.8-12mm)**

- Détecter : f=4.5mm: 99.6m f=180mm: 3600m
- Observer : f=4.5mm: 39.5 m f=180mm 1429m
- Reconnaître : f=4.5mm: 19.9 m f=180mm: 720m
- Identifier : f=4.5mm: 10m f=180mm: 360m

- **Fonctions**

- Surveillance distante : Web /NVR/GGM CENTRAL/GGM WATCH
- Navigateur Web : IE8-11with plug-in; Edge, Chrome, Firefox with plugin free
- Connexion en ligne : Prise en charge de la surveillance simultanée pour un maximum de 10 utilisateurs ; Prise en charge de la transmission en temps réel multi-flux
- Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, P2P, RTMP
- Version/Profile Onvif : ONVIF 23.06 S/T/G
- Alarme intelligente : Actions d'alarme, telles que Préréglage, Croisière, Trace, Enregistrement vidéo sur carte mémoire, Enregistrement déclenché, Notifier le centre de surveillance, Télécharger vers FTP/carte mémoire, Envoyer un e-mail, etc.
- Fonctions générales : refer to Intelligent Analytics
- Sécurité : Authentification utilisateur (ID et mot de passe), authentification hôte (adresse MAC) ; cryptage HTTPS, contrôle d'accès réseau basé sur le port IEEE802.1x ; filtrage des adresses IP
- PoE : PoE+ (802.3.at)
- Distance IR : 350m (1148 f.t.)
- Distance lumière blanche : /
- Protection IP : IP67
- Protection IK : IK10

- **Autres**

- Alimentation : AC24/DC24V/ PoE+ (802.3.at), avg. 12W, max 24W, including IR 8W
- Consommation : PoE+ (802.3.at), avg. 12W, max 24W, including IR 8W
- Conditions de stockage : - 40°C ~ 70 °C , humidité : inférieure à 95 % (sans condensation)
- Condition de fonctionnement : -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F), IR off; -40°C ~ 45°C, IR on; démarrage à froid - 30°C; 90%RH
- Dimension : Ø 197mm x 302mm (Ø7.8" x11.9 ")
- Poids : Approx. 3 Kg (6.22 lb.)
- Installation : Suggestion d'installation : à une hauteur de 5 à 10 mètres. Fixation plafond, poteau, mural
- Certificat : IP67, IK10, ROHS, CE, FC, KC, BIS, UKCA
- Protection environnementale : Directive européenne RoHS, WEEE (2012/19/UE), directive 94/62/CE et REACH (CE 1907/2006)

Caractéristiques ETIM 10

- Modèle : Pan-Tilt-Zoom
- Format : autre
- Caméra thermique : Non
- Nombre de mégapixels : 4
- Avec lentille : Oui
- Modulaire (lentille et caméra séparées) : Non
- Distance focale : variable
- Taille de distance focale : 4,5 - 180
- Commande de diaphragme : DC
- Raccordement d'objectif : autre
- Zoom motorisé : Oui
- Montage mural : Oui
- Adapté à un montage au plafond : Oui
- Adapté à un montage en angle : Oui
- Adapté à un montage en saillie : Oui
- Encastré/encastré : Non
- Convient pour utilisation à l'extérieur : Oui
- Moyen de communication câblé : Oui
- Finition du trajet de transmission : Twisted Pair
- Milieu de communication sans fil : Non
- Type d'interface : sans
- Protocole : TCP/IP
- Power over Ethernet (PoE) : 802.3 at (PoE+)



- Protocole d'image : PAL
- Fréquence d'images : 30 fps
- Propriété du système d'image : couleur
- Avec lampe infrarouge (IR) : Oui
- Portée d'infrarouge max. : 350 m
- Avec lumière blanche : Non
- WDR (Large gamme dynamique) : 120 dB
- Nombre de flux vidéo : 3
- Supporte codec H.264 : Oui
- Supporte codec H.265 : Oui
- Supporte codec vidéo JPEG : Non
- Supporte codec MPEG-4 : Non
- Avec détecteur de mouvement vidéo : Oui
- Avec analyse IA intégrée : Oui
- Avec emplacement pour carte mémoire : Oui
- Carte mémoire incluse : Non
- Capacité de la mémoire : 256 Go
- Nombre d'entrées numériques : 1
- Nombre de sorties numériques : 1
- Nombre d'entrées audio : 1
- Nombre de sorties audio : 1
- Raccordement HDMI : Non
- Raccordement Mini HDMI : Non
- Raccordement VGA (d-sub 15 broches) : Non
- Raccordement DVI : Non
- Raccordement DisplayPort : Non
- Raccordement mini DisplayPort : Non
- Raccordement S-Video : Non
- Raccordement USB-C : Non
- Protection contre le vandalisme : Oui
- Indice de protection contre les chocs (IK) : IK10
- Indice de protection (IP) : IP66
- Champ de vue horizontal : 1.8 - 59,1
- Champ de vue vertical : 1,1 - 38.4
- Avec micro : Non
- Avec haut-parleur : Non
- Consommation d'énergie : 24 W
- Tension d'alimentation : 24 - 24
- Type de tension : DC
- Couleur : blanc
- Température ambiante : -40 - 70
- Diamètre : 197 mm
- Hauteur : 302 mm
- Compatible avec Apple HomeKit : Non
- Compatible avec Google Assistant : Non
- Compatible avec Amazon Alexa : Non
- Compatible IFTTT : Non