



**Caméra Tube de la série Standard .Couleur: Gris anthracite Résolution 6MP
Focale 2.8-12 mm IR: 50m et Led blanche: 40m WDR 120 dB. Micro
intégrée.Fonctions IA (Franchissement de ligne,intrusion,objet abandonné),
IP67 PoE Onvif NDAA.
GGM IPSB6VM2DLB**



La IPSB6VM2DLB est une caméra tube d'une résolution de 6MP.

Son objectif de 2.8-12 mm permet d'adapter son angle de vue à la scène que vous souhaitez filmer.

Elle dispose d'un infrarouge allant jusqu'à 50m et d'un éclairage à led blanche allant jusqu'à 40m. Le choix du mode d'éclairage est configurable.

Cette caméra dispose de nombreuses fonctions d'analyses intelligentes telles que:

- La détection de franchissement de ligne et l'intrusion de zone avec classification des personnes et véhicules.
- Le déclenchement d'alarmes sur la détection d'objet abandonné/perdu.

Dotée d'un microphone embarqué, vous pouvez faire de la levée de doute sonore à distance ou d'être alerté en cas de son anormal.

Elle intègre en plus, une entrée audio pour connecter un haut parleur externe.

Cette caméra dispose d'un emplacement carte micro SD pouvant accueillir une capacité maximal de 256 GB.

Le WDR 120 dB permet de fournir une qualité d'image parfaite quelque soit les conditions lumineuses.

Grâce à son indice de protection IP67, vous pouvez l'installer en extérieur.

Vous pouvez alimenter la caméra en 12V ou en PoE.

Cette caméra est conforme ONVIF et NDAA.

Cette caméra performante de la série "Standard" est idéale pour des projets de sécurisation de site, dans le tertiaire, le retails, les bâtiments administratifs....

Caractéristiques Produit

- Produit : Caméra IP tube Gigamédia

Caractéristiques Article



- Logiciel : 2/5/2003
- Gamme : Standard
- Type de modèle : Tube
- Chipset : Novatek
- Capteur : 1 / 2.5 "CMOS
- Résolution : 3200x1800
- Obturateur électronique : 1 / 4 s ~ 1 / 100000 s
- Type d'iris : Fixe
- Luminosité minimum : 0.008 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux avec IR
- Objectif : 2.8~12mm@F1.6 motorisé
- Focus : Motorisé
- Monture objectif : ?14
- Angle de vue H/V/D : Horizontal: 108°~36°; Vertical:57°~20°;Diagonal:129°~42°
- Jour & Nuit : Auto
- WDR (Wide dynamic Range) : 120dB
- BLC : Oui
- HLC : Oui
- Désembuage : Non
- Rapport S/B : >=50dB
- Réduction du bruit numérique : 3D DNR
- EIS : Non
- Ajustement de l'angle : Pan: 0 ~360 ; Tilt: ° ° 0°~90°;Rotation: 0°~360°
- **Image**
 - Compression vidéo : Flux Principal: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub /Flux tertiaire: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 - Standard de compression H264 : H.265 Compression Standard: Main Profile@Leve4.1 High Tier
 - Masque privatif : 4 masques
 - Flux principal : 60Hz: 6MP(1~20ips) /4MP/1080P (1~30ips) 50Hz: 6MP(1~20ips) /4MP/1080P (1~25ips)
 - Flux secondaire : 720P/D1/VGA/CIF (60Hz: 1~30ips; 50Hz: 1~25ips)
 - Flux tertiaire : D1/480x 240/CIF (60Hz: 1~30ips; 50Hz: 1~25ips)
 - Débit : 64 Kbps ~8Mbps
 - Type de débit : VBR / CBR
 - Compression Audio : G711A/U
 - Réglages de l'image : ROI, saturation, luminosité, teinte, contraste, plage dynamique étendue, netteté, image miroir, retournement d'image, réduction du bruit, etc. réglables via le logiciel client ou le navigateur Web
 - Mode couloir : Oui
 - ROI : Chaque ROI peut être configurée séparément
- **Interfaces**
 - Réseau : RJ 45
 - Protection contre les surtensions : Mode différentiel±2KV, Mode commun±4KV
 - Sortie vidéo : Non
 - Nombre d'entrée audio : 1
 - Nombre de sortie audio : 0
 - Haut-parleur intégré : /
 - Microphone intégré : 1
 - Stockage : Emplacement carte micro SD jusqu'à 256 Gb
 - Reset : Oui
 - Entrée alarme : /
 - Sortie Alarme : /
- **PTZ**
 - Nombre de prépositions : 0
 - Nombre de patrouilles : /
 - Masque privatif 3D : /
- **Analyses intelligentes**
 - Evènement intelligent : Franchissement de ligne/intrusion dans une zone (classification des personnes/véhicules), détection d'objets abandonnés/manquants
 - Statistiques : /
 - Détection d'exception : exception vidéo
 - Détection de visage : /
 - Métadonnées vidéo : /
- **DORI (basé sur 2.8mm/2.8-12mm)**
 - Détecter : W: 66m T: 204m
 - Observer : W: 27m T: 82m
 - Reconnaître : W: 13m T: 41m
 - Identifier : W: 7m T: 20m
- **Fonctions**
 - Surveillance distante : Web /NVR/GGM CENTRAL/GGM WA



- Navigateur Web : Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
 - Connection en ligne : Prise en charge de la surveillance simultanée pour un maximum de 10 utilisateurs ; Prise en charge de la transmission en temps réel multi-flux
 - Protocoles réseau : UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
 - Version/Profile Onvif : ONVIF 24.06/M, T, S, G
 - Alarme intelligente : Détection de mouvement, SMD, erreur de carte SD, carte SD pleine, conflit d'adresse IP, déconnexion réseau, exception vidéo
 - Fonctions générales : Watermark, IP address filtering, video mask, heartbeat, ANR, cloud upgrade, corridor pattern
 - Sécurité : Cryptage vidéo, cryptage du micrologiciel, cryptage HTTPS, cryptage de la configuration, verrouillage en cas de connexion illégale, filtrage des adresses IP, authentification 802.1x, authentification de base et digest pour HTTP/RTSP
 - PoE : Oui (IEEE802.3af)
 - Distance IR : 30 ~ 50 m
 - Distance lumière blanche : 30 ~ 40 m
 - Protection IP : IP67
 - Protection IK : /
- **Autres**
 - Alimentation : DC12V/PoE
 - Consommation :