Tiroir optique noir 1U OS2 équipé 6 raccords SC duplex bleus avec centreur céramique + 12 pigtails colorés semi-serrés + cassette d'épissurage, accessoires de lovage, presse-étoupe PG13,5

GGM TIREQ6SC09



Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIREQ6SC09 sont équipés de 6 raccords SC duplex monomode, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.
Livrés avec des lots de pigtails easy strip 12 couleurs, ils facilitent l'identification et l'organisation des fibres au sein du panneau de brassage pour plus de confort.

Caractéristiques Produit

- Nombre de ports : 24 ports
- Identification des ports : Numérotation et espace de marquage disponible en facade
- Nombre d'entrées de câbles : 6 entrées à l'arrière (2x 24 mm ; 2x 22 mm ; 2x 20 mm)
- Installation rapide : Ouverture jusqu'à 45° pour une manipulation aisée
- Equerres de fixation : Réglables en profondeur
- Largeur (mm) : 483
- Profondeur (mm) : 224
- Hauteur (mm) : 44
- Poids (kg) : 2.7
- Couleur : Noir
- Accessoires fournis : Cassette d'épissurage, anneaux de lovage, obturateurs, 2 presse-étoupes PG 13,5, visserie

Caractéristiques Article

- Accessoires inclus : Support pour 12 épissures, kit de lovage et presse étoupe PG 13,5
- Entrées de câbles : 2 x 20 mm + 4 x 10 mm
- Pigtails : 12 couleurs OS2 pré-montés

Caractéristiques ETIM 10

- Nombre de connexions : 24
- Nombre d'adaptateurs : 6
- Avec plaque frontale : Oui
- Avec boîtier : Oui
- Avec pigtails : Oui
- Catégorie de fibre : monomode
- Type de fibres : OS2
- APC : Non
- Connecteur en face avant : SC duplex
- Connecteur intérieur : SC duplex

- Numéro RAL : 9005
- Mode de pose : encastrement 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
- Hauteur : 44 mm
- Largeur : 483 mm
- Profondeur : 200 mm