BOITIER IP68
GGM IP68BOX2PKV



Boitier mural plastique IP68 IEC 60529 2 ports RJ45 KEYSTONE vide blanc

Les connexions IP68 sont conçues pour offrir une protection élevée contre l'infiltration d'eau.

Elles sont idéales pour les environnements extérieurs ou les conditions humides où l'exposition à l'eau est un problème.

Les connexions IP68 garantissent un fonctionnement fiable et empêchent les dommages aux appareils connectés.

Boîtier de distribution 2 ports IP68 (IEC 60529) à équiper d'embase Keystone **GIGAMEDIA** suivante :

- Connexion RJ45 : GGM NKJSC6ATL pour une liaison Cat.6a blindée (recommandé) ou GGM NKJUC6TLx pour une liaison Cat.6 non blindée (inapproprié en environnement industriel / embases uniquement compatible).
- Connexion Fibre optique : GGM ADAPKEYxxx (xxx selon le connecteur optique) pour une liaison SC simplex ou LC duplex.

Presse étoupe pour arrivée de câble 5 à 10 mm et réceptacle étanche pour connecteur Keystone inclus.
Boitier plastique ABS (UL 94 V-0), dimensions extérieures du boitier : 122 x 120 x 80mm.

CARACTÉRISTIQUES

Largeur :	122 mm
Hauteur :	80 mm
Profondeur :	120 mm
Matériau :	plastique
Couleur :	blanc (RAL 9010)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP68BOX2PKV	Boitier mural plastique IP68 IEC 60529 2 ports RJ45 KEYSTONE vide, blanc

ARTICLES ASSOCIÉS



GGM IP68CORD



GGM IP68LCPLUG



GGM NKJSC6ATL